

真空阀和电磁阀的密封组件

密封组件由密封膜，阀芯和用于压缩空气和三通真空阀和电磁阀的标准O型圈组成。当通过阀体的流体为热流体（温度达到250°C）或者是腐蚀性的流体时，我们可提供特殊材料的密封组件，请联系我们的技术部门。

阀类组件



07 01 31 e 07 02 31
07 03 31
07 03 31 LP
07 04 31 e 07 05 31
07 04 31 LP e 07 05 31 LP
07 06 31
07 06 31 LP

型号 00 07 267
型号 00 07 268
型号 00 07 287
型号 00 07 269
型号 00 07 288
型号 00 07 270
型号 00 07 289

电磁阀类组件



07 01 11 e 07 02 11
07 03 11
07 03 11 LP
07 04 11 e 07 05 11
07 04 11 LP e 07 05 11 LP
07 06 11
07 06 11 LP

型号 00 07 271
型号 00 07 272
型号 00 07 290
型号 00 07 273
型号 00 07 291
型号 00 07 274
型号 00 07 292

电磁阀类组件



07 01 51 e 07 02 51
07 03 51
07 03 51 LP
07 04 51 e 07 05 51
07 04 51 LP e 07 05 51 LP
07 06 51
07 06 51 LP

型号 00 07 275
型号 00 07 276
型号 00 07 293
型号 00 07 277
型号 00 07 294
型号 00 07 278
型号 00 07 295

电磁阀类组件



07 03 40 e 07 04 40
07 05 40
07 06 40

型号 00 07 279
型号 00 07 280
型号 00 07 281



真空阀和电磁阀的先导隔膜

型号	阀型号	接口尺寸	所用材料	颜色	尺寸大小
00 07 104	07 03 40 - 07 04 40	G1/2" - G3/4"	reinforced NBR	黑色	Ø 65
00 07 105	07 05 40	G1"	reinforced NBR	黑色	Ø 76
00 07 177	07 06 40	G1" 1/2	reinforced NBR	黑色	Ø 110
00 07 229	07 01 11 - 07 01 31 - 07 01 51 07 02 11 - 07 02 31 - 07 02 51	G1/4" - G3/8"	Vulkollan®	米色	49 x 35
00 07 230	07 03 11 - 07 03 31 - 07 03 51	G1/2"	Urepan® 65	灰色 - 橙色	62 x 39
00 07 296	07 03 11 LP - 07 03 31 LP - 07 03 51 LP	G1/2"	Vulkollan®	米色	62 x 39
00 07 231	07 04 11 - 07 04 31 - 07 04 51 07 05 11 - 07 05 31 - 07 05 51	G3/4" - G1"	Urepan® 65	灰色 - 橙色	79 x 49
00 07 297	07 04 11 LP - 07 04 31 LP - 07 04 51 LP 07 05 11 LP - 07 05 31 LP - 07 05 51 LP	G3/4" - G1"	Vulkollan®	米色	79 x 49
00 07 232	07 06 11 - 07 06 31 - 07 06 51	G1" 1/2	Urepan® 65	灰色 - 橙色	129 x 89
00 07 298	07 06 11 LP - 07 06 31 LP - 07 06 51 LP	G1" 1/2	Vulkollan®	米色	129 x 89