


有校验孔和外螺纹的沉头螺钉

这种带螺纹的沉头螺钉有校验孔，常用于减少吸盘的吸气部分，这样，万一吸盘未能夹紧时能减少真空损失。

由黄铜制造而成，能嵌入到所有的吸盘支座上。



型号	A	D	F	H	沉头螺钉	重量
	∅	∅				g
00 08 122	M8	0.9	5	11	铜	2.5
00 08 121	M8	1.2	5	11	铜	2.4
00 08 120	M8	1.5	5	11	铜	2.3


型号	A	D	F	H	沉头螺钉	重量
	∅	∅				g
00 08 164	G1/8"	1.2	5	11	铜	3.0
00 08 165	G1/8"	1.5	5	11	铜	3.0
00 08 176	G1/4"	1.2	5	11	铜	4.0

接头

这种标准的配件可用于各种吸盘的装配。黄铜或者是镀锌的接头可与吸盘的金属接头相连接，连接件可以从管螺纹到公制螺纹，反之亦然，或者从外螺纹到内螺纹，反之亦然，它们能增加或者是减少螺纹的尺寸。




MF接头




型号	D	d	H	接头材质	重量
	∅	∅			g
00 08 130	G1/4"	M10	14	钢	4.0
00 08 131	G3/8"	M10	14	钢	12.0
00 08 230	G3/8"	G1/4"	14	钢	6.0
00 08 254	1/4" NPT	M10	14	钢	3.9
00 08 255	3/8" NPT	M10	14	钢	11.9
00 08 258	3/8" NPT	G1/4"	14	钢	5.9

MM接头



型号	D	E	F	G	H	接头材质	重量
	∅						g
00 08 129	M12	15	14	11	40	铜	4.0

FF接头，GS挠性接头专用



型号	D	E	F	G	H	接头材质	重量
	∅			∅			g
00 08 54	M10	13	13.5	M5	36	铜	72
00 08 251	M8	16	15.0	G1/8"	48	铜	102
00 08 252	M12	16	15.0	G1/8"	48	铜	90