



MAXIGRIP “抓取王” 真空吸盘的附件

3D图可到网站vuoerotecnica.net上查阅

此页所述的附件适用于前面所述的

MAXIGRIP “抓取王” 真空吸盘。

MF变径接头适合连接所有1/8" 和 1/4" GAS 内螺纹的吸盘，也可以根据需求增加到1/4" 或 3/8" 的GAS螺纹或NPT螺纹，但只能是内螺纹。


GAS螺纹接头由铝制成，NPT螺纹接头由镀锌钢制成。

带方形法兰和内外螺纹连接的AQ适配接头由阳极氧化铝制成，适合机械手臂上的抓取系统，也能快速安装，适合骑车制造业的应用。内置密封圈确保完美的真空密封。




用于VRP-VRS-VEP-VES吸盘的MF变径接头

型号	E	F	D Ø	d Ø	扳手	变径接头 材质	重量 g
00 08 207	14	10	G1/8"	G1/4"	17	铝	17.6
00 08 208	15	10	G1/4"	G3/8"	22	铝	31.0
00 08 329	17	12	G1/8"	1/4" NPT	17	钢	17.6
00 08 328	22	16	G1/4"	3/8" NPT	22	钢	31.0




用于VRP-VRS-VEP-VES吸盘的方形适配接头

型号	H	E	F	D Ø	d Ø	材质	重量 g	O型圈 配件 型号
AQ 32 1/8"	13	4.6	8.4	G1/8"	5	铝	11.8	00 08 214
AQ 32 1/4"	13	4.6	8.4	G1/4"	5	铝	13.2	00 08 214
AQ 32 3/8"	13	4.6	8.4	G3/8"	5	铝	15.6	00 08 214
AQ 32 1/2"	13	4.6	8.4	G1/2"	5	铝	17.2	00 08 214




用于VRP-VRS-VEP-VES吸盘的方形适配接头

型号	H	E	F	D Ø	d Ø	材质	重量 g	O型圈 配件 型号
AQS 32 1/8"	16.1	4.6	11.5	G1/8"	5	铝	12.2	00 08 214
AQS 32 1/4"	20.0	4.6	15.4	G1/4"	5	铝	13.6	00 08 214
AQS 32 3/8"	20.0	4.6	15.4	G3/8"	5	铝	16.2	00 08 214
AQS 32 1/2"	20.0	4.6	15.4	G1/2"	5	铝	17.8	00 08 214



用于VRP-VRS-VEP-VES吸盘的方形适配接头

型号	H	E	F	D Ø	d Ø	材质	重量 g	O型圈 配件 型号
AQ 32 1/4" F	17.9	4.6	13.3	G1/4"	11	铝	15.2	00 08 214
AQ 32 3/8" F	17.9	4.6	13.3	G3/8"	11	铝	14.1	00 08 214



换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)； 1英寸 = 25.4mm； 1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.130