



带内外支撑块的波纹吸盘

本页和下页所述的波纹吸盘专门设计用于抓取饼干、面包、比萨饼、牛角包等烘焙食品，以及装有巧克力、糖果、意面、面粉、粉末等的塑料袋或纸袋。


由于其出色的灵活性，还可用于补偿平面误差或实现倾斜表面的抓取。支撑块由阳极氧化铝制成，中央有一个内螺纹或外螺纹销，用于吸气及固定到自动化设备上。

该吸盘可以在不使用粘合剂的情况下装到支撑块上。作为备件，你要做的就是选择需要的材质。




吸盘

型号	吸力 Kg	可用材料	体积 cm ³	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	E	F	H	波纹行程 mm
01 20 23 *	0.78	ANS	3.4	14.5	5.0	14	20	5	4	23	16
01 30 32 *	1.76	ANS	11.4	20.0	6.5	21	30	7	5	32	22
01 40 42 *	3.14	ANS	33.0	20.0	6.5	28	40	7	5	42	32
01 50 53 *	4.90	ANS	53.3	27.0	10.5	35	50	10	6	53	32




外支撑块

型号	A Ø	B	C Ø	D Ø	E	F	G	H	接头材质	适用吸盘型号	重量 g
00 08 133	14.5	13	G1/8"	8.5	5.5	8	5.0	18.5	铝	01 20 23	3.5
00 08 135	20.0	17	G1/4"	10.0	7.5	12	7.5	27.0	铝	01 30 32 01 40 42	9.5
00 08 142	27.0	22	G1/4"	14.0	7.5	12	9.5	29.0	铝	01 50 53	15.7



带外支撑块的吸盘

型号	吸力 Kg	可用材料	A Ø	B	C Ø	D Ø	E	F	G	H	吸盘型号	接头型号	重量 g
08 20 23 *	0.78	ANS	14.5	13	G1/8"	20	5.5	8	23	36.5	01 20 23	00 08 133	5.3
08 30 32 *	1.76	ANS	20.0	17	G1/4"	30	7.5	12	32	51.5	01 30 32	00 08 135	15.1
08 40 42 *	3.14	ANS	20.0	17	G1/4"	40	7.5	12	42	61.5	01 40 42	00 08 135	21.1
08 50 53 *	4.90	ANS	27.0	22	G1/4"	50	7.5	12	53	72.5	01 50 53	00 08 142	40.1



吸盘附件

不锈钢盘过滤器

型号	D Ø	适用吸盘型号
00 08 295	17	01 20 23
00 08 293	27	01 30 32
00 08 279	35	01 40 42
00 08 489	44	01 50 53



* 材质的完整编号: A=耐油橡胶; N=橡胶; S=硅橡胶

注意: 根据具体要求, 并按订单中规定的最小数量, 可提供在31页列出的其他特殊材质的吸盘。


表中所示的吸盘吸力, 相当于在真空度为-75 KPa和安全系数为3的情况下计算的理论力值的1/3。

换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力); 1英寸 = 25.4mm; 1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134




吸盘

型号	吸力 Kg	可用材料	体积 cm ³	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	E	F	H	波纹行程 mm
01 20 23 *	0.78	ANS	3.4	14.5	5.0	14	20	5	4	23	16
01 30 32 *	1.76	ANS	11.4	20.0	6.5	21	30	7	5	32	22
01 40 42 *	3.14	ANS	33.0	20.0	6.5	28	40	7	5	42	32
01 50 53 *	4.90	ANS	53.3	27.0	10.5	35	50	10	6	53	32




内支撑块

型号	A Ø	B	C Ø	D Ø	E	F	G	H	接头材质	适用吸盘型号	重量 g
00 08 132	14.5	13	G1/8"	8.5	12	8	5.0	17.0	铝	01 20 23	3.8
00 08 134	20.0	17	G1/4"	10.0	14	10	7.5	21.5	铝	01 30 32 01 40 42	8.3
00 08 141	27.0	22	G1/4"	14.0	14	10	9.5	23.5	铝	01 50 53	19.7



带内支撑块的吸盘

型号	吸力 Kg	可用材料	A Ø	B	C Ø	D Ø	E	F	G	H	吸盘型号	接头型号	重量 g
08 20 23 F *	0.78	ANS	14.5	13	G1/8"	20	12	8	23	35	01 20 23	00 08 132	5.6
08 30 32 F *	1.76	ANS	20.0	17	G1/4"	30	14	10	32	46	01 30 32	00 08 134	13.9
08 40 42 F *	3.14	ANS	20.0	17	G1/4"	40	14	10	42	56	01 40 42	00 08 134	19.9
08 50 53 F *	4.90	ANS	27.0	22	G1/4"	50	14	10	53	67	01 50 53	00 08 141	44.1



吸盘附件

不锈钢盘过滤器

型号	D Ø	适用吸盘型号
00 08 295	17	01 20 23
00 08 293	27	01 30 32
00 08 279	35	01 40 42
00 08 489	44	01 50 53



* 材质的完整编号: A=耐油橡胶; N=橡胶; S=硅橡胶

注意: 根据具体要求, 并按订单中规定的最小数量, 可提供在31页列出的其他特殊材质的吸盘。

表中所示的吸盘吸力, 相当于在真空度为-75 KPa和安全系数为3的情况下计算的理论值的1/3。

换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力); 1英寸 = 25.4mm; 1磅=453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.134